

VHD 维海德

V20C 高清视频会议摄像机

V20C 1080P Video Conferencing PTZ Camera



1080P



10x光学变焦

H.264 Slice



机械云台



USB一线通

针对企业需求而设计的一款高性价比视频会议摄像机,采用新一代1/2.8英寸 HD CMOS传感器,1080P分辨率下图像效果出色,10倍光学变焦能力,清晰呈现会场细节

1080P全高清



采用 207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器，最大分辨率1920x1080，输出帧率达60帧/秒

10x 光学变焦



采用10倍无损光学变焦镜头，轻松捕捉会议全景及特写镜头，呈现清晰无畸变的画面

电动机械云台



内置自研电动机械云台，水平转动范围可达 $\pm 170^\circ$ ，垂直转动范围可达 $-30^\circ \sim 90^\circ$ ，可为与会人员获得最佳取景画面

画面传输低延迟



支持Slice和SVC编码，适应各种网络环境，实现视频信号的低延迟、高质量传输

远程控制



摄像机支持RS232串口，可配备遥控键盘实现对摄像机的控制，如镜头转动、变焦等

安装更灵活



支持水平、垂直翻转，正装、吊装、吸顶装均可，根据会场实际需要选择不同安装方式

V20C 技术规格参数表

▼ 摄像机

信号系统	1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P 等, 根据不同颜色空间 / 压缩方式拥有不同分辨率。
传感器	1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素: 207 万
扫描方式	逐行
镜头	10x, f4.7mm ~ 46.3mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦	16x
最低照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D, 3D 数字降噪
信噪比	≥ 55dB
水平视场角	58.5° ~ 6.5°
垂直视场角	35.1° ~ 3.6°
水平转动范围	±170°
垂直转动范围	-30° ~ +90°
水平转动速度范围	2.7° ~ 47° /s
垂直转动速度范围	3.4° ~ 30° /s
水平、垂直翻转	支持
预置位数量	255
预置位精度	0.1°

▼ 输入输出接口

USB 接口	1 路, USB 2.0, B 型插座
通讯接口	1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议
电源接口	JEITA 类型 (DC IN 12V)

▼ USB 特性

支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
色彩空间 / 压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG
视频制式	H.264 AVC: 最大 1080P30; H.264 SVC: 最大 1080P30; MJPEG: 最大 1080P30
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UVC PTZ 控制	支持

▼ 一般规范

输入电压	DC 12V
输入电流	1A (最大)
工作温度	-10° C ~ 40° C
储藏温度	-40° C ~ 60° C
功耗	12W (最大)
平均无故障时间	>30000 小时
尺寸	141.5mm × 151.1mm × 170.2mm
净重	1.153kg

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐



客服二维码